



## TX3005 MIT DREHBARER MULDE 180° (+/- 90°)

### DIESELMOTOR

Hersteller ..... KUBOTA V 2403  
Emissionsvorschrift ..... Stage V  
Zylinder und Hubraum ..... Vierzylinder 2197 cc  
Max. Bruttoleistung ..... 50 PS - 37,4 kW @ 2700 U/min  
Start ..... elektrisch  
Kraftstofftank ..... 45 l  
Lärmpegel ..... Lwa 101 dB

### VENTILBLOCK

Typ ..... mechanisch

### HYDRAULIKPUMPE

Anzahl u. Typ .....  
..... Nr. 2 Kolbenpumpen + Nr. 1 Zahnradpumpe

### RAUPEN

Kettenspanner ..... mit Schmierfett  
Raupenbreite ..... 320 mm  
Stützrollen pro Seite ..... 2 feste + 4 Pendelrollen  
Mit fixer Breite ..... 1550 mm

### LEISTUNG

Fahrgeschwindigkeit ..... 6 - 11 km/h  
Max. Neigung ..... 20° (36,4%)

**NUTZLAST** ..... 2875 kg

### MULDENINHALT

Volumen bei max. Zuladung (ISO 6483) ..... 1,49 m<sup>3</sup>  
Volumen abgestrichen ..... 1,09 m<sup>3</sup>

### BETRIEBSGEWICHT

(ohne Bediener) ..... 2750 kg

